

DAS ORIGINAL

MADE IN  
GERMANY



0,2 mm<sup>2</sup> > 6 mm<sup>2</sup>



»»» Super 4 plus - No. 20050 »»»

www.JOKARI.de

DAS ORIGINAL

MADE IN  
GERMANY



#### Automatische Abisolierzange Super 4 plus

- Automatische Einstellung auf den Leiterquerschnitt.
- Keine Beschädigung des Leiters möglich.
- Für Litzen und Leiter von 0,2-6,0 mm<sup>2</sup> geeignet.
- Mit integrierten Seitenschneider für Drähte bis 2,5 mm<sup>2</sup>.

Einstellbarer Längenanschlag 6 bis 15 mm.

Litze oder Leiter einlegen. Die Zange stellt sich automatisch auf den Leiterquerschnitt ein. Zange zudrücken, öffnen. **Fertig!** Drahtschneider bis 2,5 mm<sup>2</sup>. Zum Abschneiden Draht einlegen und Zange zudrücken. **Fertig!**

#### Pince à dénuder automatique Super 4 plus

- Adaptation automatique à la section de câble devant être dégaineée.
- Impossible d'abîmer le câble lors de l'opération.
- Convient pour tous les câbles de 0,2 à 6,0 mm<sup>2</sup>.

Mesure de la longueur à dénuder 6 à 15 mm.  
Positionner le fil ou le câble dans la pince qui se règle automatiquement en fonction du diamètre. Fermer la pince, l'ouvrir. **Terminé!** Possède un système intégré de coupe de fils de fer pour des fils d'une section allant jusqu'à 2,5 mm<sup>2</sup>. Ouvrir légèrement la pince, introduire le fil de fer, refermer la pince. **Terminé!**

#### Tenaza peladora automática Super 4 plus

- Ajuste automático al diámetro del conductor eléctrico.
- No se puede estirar el conductor.
- Indicado para cables trenzados y conductores de 0,2 a 6,0 mm<sup>2</sup>.

Medida de longitudes 6 a 15 mm. Colocar el cable trenzado o el conductor. Las pinzas se adoptan automáticamente al diámetro del conductor. Apretar las pinzas y abrirlas otra vez. **Listo!** Con dispositivo cortador de hilos integrado para hilos de hasta 2,5 mm<sup>2</sup>. Insertar un hilo y presionar las tenazas. **Listo!**

#### Automatic wire stripper Super 4 plus

- Automatic adjustment for conductor cross section.
- Damage to conductor no longer possible.
- Suitable for all common stranded and solid conductors from 0,2 – 6,0 mm<sup>2</sup> (24-10 AWG).

Stripping length from 6 up to 15mm. Insert stranded or non-stranded conductor. The tool automatically adjusts itself to the conductor cross section. Press tool to close, then open again. **Finished!** Wire cutter for up to 2,5 mm<sup>2</sup>. To cut wire, open the tool again slightly, insert the wire and press to close. **Finished!**

#### Pinza per spelatura automatica Super 4 plus

- Regolazione automatica in base alla sezione del conduttore.
- Il conduttore non viene danneggiato.
- Adatto per cavetti e conduttori da 0,2 – 6,0 mm<sup>2</sup>.

Misura 6 del taglio 15 mm. Introdurre i cavetti o i conduttori. La pinza si adatta automaticamente alla sezione del conduttore. Premere la pinza, aprire. **E tutto fatto!** Con tronchetto integrato per fili metallici fino a mm<sup>2</sup> di spessore. Per eseguire il taglio apre leggermente la pinza, inserire il filo metallico e richiudere la pinza. **E tutto fatto!**



4 011391 200500