



Zubehör | Reinigung

Quickflux

Flüssiges RMA Flussmittel (15 ml),
besonders geeignet für BGA und SMT
Nacharbeiten. Hoch zuverlässig, verhindert
Brücken- und Fahnenbildung.



Bestell-Nr. T005 13 837 99

- No-clean Flussmittel
- Mit Pinsel im Schraubverschluss
- Feststoffanteil 27 %
- Lösemittelgehalt 73 %
- ROL1 nach IPC J-STD-004

Spot-Mask

Geeignet für bleifreie Lötanwendungen (250 ml)



Bestell-Nr. SM15748BK

- 12 Monate lagerbar
- Geeignet für bleifreie Lötanwendungen
- Spot-Mask ist ein kautschukähnliches Material, um Anschlüsse an Leiterplatten beim Reflow-Prozess vor dem Verzinnen zu schützen. Nach dem Lötprozess kann Spot-Mask einfach und rückstandsfrei entfernt werden. Mechanischer Halt nach ca. 6 min., ausgehärtet nach ca. 2-3 Stunden bei 20 °C, 1 Stunde bei 95 °C.

Verlängerungskabel



Bestell-Nr.	Beschreibung
T005 32 099 99	Verlängerungskabel 2-adrig, 4 m, für LötKolben TCPS
T005 25 098 99	Verlängerungskabel 5-adrig, 4 m, bis 50 W, für LR 21, MLR 21, WTA 50
T005 26 098 99N	Verlängerungskabel 3 m, bis 80 W, für LötKolben WMP, WP 80, WSP 80