

15

XKTO 1

RCA-Steckverbinder






RCA-Kupplung nach JEITA RC-5231, gerade Ausführung,
mit Knickschutz und Lötanschlüssen

Status: Aktiv

15

XKTO 1



Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -20 °C/+70 °C

Werkstoffe

Kontaktträger	ABS
Innerer Kontakt	CuZn, vernickelt
Äußerer Kontakt	Stahl, vernickelt
Gehäuse	PE

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 5000
Steckkraft	≤ 30 N
Ziehkraft	1–30 N

Anschließbare Leiter Lötanschluss

Kabeldurchmesser 4 mm

Elektrische Daten (bei T_v 20 °C)

Durchgangswiderstand	≤ 30 mΩ
Bemessungsstrom	2 A
Bemessungsspannung	34 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung	250 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke		
☞ 1573 01 V	☞ STO 1	☞ STO 11 V
☞ STO 2	☞ XSTO 1	

15

XKTO 1

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
XKTO 1 GELB (yellow/jaune)	2	100	1000
XKTO 1 ROT (red/rouge)	2	100	1000
XKTO 1 SCHWARZ (black/noir)	2	100	1000
XKTO 1 WEISS (white/blanc)	2	100	1000

Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel