Wiha SoftFinish® electric Xeno.

Für Plus-Minus Klemmschrauben.

Wiha's neue isolierte VDE Schraubendreher für Plus-Minus Klemmschrauben.

Der SoftFinish® electric Xeno Schraubendreher ist ein spezieller VDE Schraubendreher der zum Verschrauben von Plus-Minus Klemmschrauben eingesetzt wird.

Plus-Minus Schrauben werden typischerweise bei Schaltschrank-systemen und Sicherungskästen, Klemmleisten sowie Relais verwendet. Sie haben ein spezielles Kombinationsprofil und sind in Schlitz/Phillips oder Schlitz/Pozidriv Ausführung erhältlich.

Der Wiha SoftFinish® electric Xeno ist bestens geeignet für Arbeiten an Schaltschranksystemen, Sicherungskästen, Klemmleisten und Relais.

Wiha SoftFinish® electric Xeno.

- Das spezielle Schlitz/Phillips- bzw. Schlitz/Pozidriv-Profil des Xeno ist optimal für Plus-Minus Klemmschrauben
- Das Kombinationsprofil reduziert das Herausrutschen und gewährleistet eine höhere Drehmomentübertragung

AC 1000V IEC 60900:2004

Beachten Sie bei der Arbeit mit VDE-Werkzeugen die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungs-vorschriften.

Für Plus-Minus Klemmschrauben (Schlitz/Phillips).

AC 1000V IEC 60900:2004

327 **SoftFinish® electric Xeno.**
Für Plus-Minus Klemmschrauben (Schlitz/Phillips).
Schutzisolation 1.000 V AC, VDE- und GS-geprüft.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation.
Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.
Normen: Gefertigt nach IEC 60900:2004.
Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Kein Herausrutschen und bessere Drehmomentübertragung bei Plus-Minus Klemmschrauben, z.B. in Schaltschränken, Sicherungskästen und Klemmleisten.

Best.-Nr.					
30716 5	SL/PH1	80	191	30	10
30715 8	SL/PH2	100	218	36	10

Für Plus-Minus Klemmschrauben (Schlitz/Pozidriv).

AC 1000V IEC 60900:2004

328 **SoftFinish® electric Xeno.**
Für Plus-Minus Klemmschrauben (Schlitz/Pozidriv).
Schutzisolation 1.000 V AC, VDE- und GS-geprüft.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation.
Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.
Normen: Gefertigt nach IEC 60900:2004.
Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Kein Herausrutschen und bessere Drehmomentübertragung bei Plus-Minus Klemmschrauben, z.B. in Schaltschränken, Sicherungskästen und Klemmleisten.

Best.-Nr.					
30700 4	SL/PZ1	80	191	30	10
30701 1	SL/PZ2	100	218	36	10

AC 1000V IEC 60900:2004

SB327 S2 **SoftFinish® electric Xeno Schraubendrehersatz, 2-tlg.**
Für Plus-Minus Klemmschrauben (Schlitz/Phillips).
Schutzisolation 1.000 V AC, VDE- und GS-geprüft.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation.
Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.
Normen: Gefertigt nach IEC 60900:2004.
Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Extra: In Blisterverpackung.

Best.-Nr.	Serie			
32281 6	SB327 S2			1
	327	SL/PH1x80	SL/PH2x100	

AC 1000V IEC 60900:2004

SB328 S2 **SoftFinish® electric Xeno Schraubendrehersatz, 2-tlg.**
Für Plus-Minus Klemmschrauben (Schlitz/Pozidriv).
Schutzisolation 1.000 V AC, VDE- und GS-geprüft.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation.
Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.
Normen: Gefertigt nach IEC 60900:2004.
Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Extra: In Blisterverpackung.

Best.-Nr.	Serie			
32282 3	SB328 S2			1
	328	SL/PZ1x80	SL/PZ2x100	

Produkte dieser Seite sind VDE-geprüft