

Tonruf-Zweitgerät TZG WK 955 AP /

Das Tonruf-Zweitgerät ermöglicht die zusätzliche akustische und optische Signalisierung ankommender Rufe. Bei einem ankommenden Ruf signalisieren das Telefon und das Tonruf-Zweitgerät gleichzeitig. Der gerufene Teilnehmer kann damit auch Anrufe wahrnehmen, wenn er sich nicht in unmittelbarer Nähe des Telefons befindet.

Bedienelemente:

Die Lautstärke und Taktfrequenz sind über je einen Einstellknopf einstellbar.

Durch Veränderung der Lautstärke und der Taktfrequenz ist eine differenzierte Zuordnung der einzelnen Anrufsignalisierungen (Telefon oder Tonruf-Zweitgerät) möglich.


Allgemeine Leistungsmerkmale:

- Dreiton-Folgeruf 95dB
- optische Rufanzeige
- Taktfrequenzeinstellung
- Lautstärkeeinstellung
- integrierte TAE-Buchse 1xF für Telefon
- Tonruf abschaltbar bei gestecktem Telefon in TAE-Buchse
- Gehäusegröße wie TAE
- geeignet für Innenräume
- Unterputz Bauform für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung mit Zentraleinsatz und Abdeckplatte nach DIN 49075 Teil 1:1989




Bild vergrößern

Funktionsabbildungen



Katalog-
Maßzeichnung



Katalog-
Maßzeichnung

Artikel

Bestell-Nr

130592-I

Farbe

perlweiß

Ausführung

Aufputz

Preisgruppe

TEA

EAN-Nr

4250184102250

Downloads

Bedienungsanleitung 130592-I, 130593-I
(pdf, 51,48 KB)

dc